



SUMMIT®

PLATINUM D4 / D6

MANUEL DE L'UTILISATEUR DE GRILL À GAZ GN INTÉGRÉ

42416

CET APPAREIL A GAZ A ETE CONCU POUR UNE UTILISATION EN EXTERIEUR UNIQUEMENT.

CHOISIR L'EMPLACEMENT DE VOTRE GRILL


En choisissant un emplacement adapté pour l'installation de votre grill à gaz Summit®, réfléchissez à des paramètres comme l'exposition au vent, la proximité des voies de circulation et prévoyez des conduits d'arrivée de gaz aussi courts que possible. Ne placez jamais un grill à gaz Summit® dans un garage, dans un passage couvert, dans une cabane, sous une avancée de toiture non protégée ou dans toute autre zone fermée. Placez le grill et la structure de sorte qu'il y ait suffisamment d'espace pour évacuer la zone en toute sécurité en cas d'incendie.

ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AUX SURFACES OU STRUCTURES


⚠ MISE EN GARDE : L'écart par rapport à toute surface ou structure est de 24 pouce par rapport au dos et aux côtés du grill. Consultez la section "Installation d'alimentation en gaz typique" avant de commencer l'installation.

⚠ MISE EN GARDE : La structure, l'"îlot", les contre-comptoirs et les plans de travail adjacents pour l'installation du grill intégré doivent être composés uniquement de matières non inflammables.

REMARQUE : Si vous avez des questions sur les matériaux qui sont considérés comme non inflammables, contactez votre revendeur de matériaux de construction ou la caserne de pompiers la plus proche.



DIMENSIONS POUR LE DECOUPAGE DE LA STRUCTURE INTEGREE TOUTES LES DIMENSIONS CORRESPONDENT AUX SURFACES FINIES.



⚠ MISE EN GARDE : TOUTES LES SURFACES DE REVETEMENT DE COMPTIOIR finies DOIVENT ETRE FABRIQUEES A PARTIR D'UN MATERIAU NON COMBUSTIBLE.

Dimensions pour le découpage intégré			
	D4	D6	Tolérances
1	30 1/4"	38 1/4"	+ 1/4" - 1/4"
2	34 1/4"	34 1/4"	+ 1/4" - 1/4"
3	21"	21"	+ 1/4" - 1/4"

DIMENSIONS POUR LE DECOUPAGE INTEGRE


GENERALITES SUR LA CONSTRUCTION

L'appareil intégré Summit® et tous les autres appareils accessoires devraient être sur place avant le début de la construction.

Toutes les dimensions ont une tolérance de plus ou moins +/- 1/4" pouces.


Le cadre du grill repose directement sur la surface finie supérieure de la Structure en îlot. Assurez-vous que cette surface est plane. Ne soutenez pas le grill par au-dessous.

Si la structure de soutien est destinée à accueillir une prise électrique pour une rôtissoire, celle-ci devrait se trouver sur le côté gauche de la structure.



Remarque : Pour un traitement du plan de travail : 3/4" pouces de suspension recommandé. Crantez l'extrémité avant pour l'insérer complètement à l'intérieur.

* **L'espace dégagé par rapport à toute surface ou structure est d'au moins 24 pouces de l'arrière et des côtés du grill.**




Remarque : Pour un traitement du plan de travail : 3/4" pouces de suspension recommandé. Crantez l'extrémité avant pour l'insérer complètement à l'intérieur.


* **L'espace dégagé par rapport à toute surface ou structure est d'au moins 24 pouces de l'arrière et des côtés du grill.**

SUMMIT® D4

Couvercle -1




Porte gauche - 1




Cuve - 1


D6



Porte droite - 1




Grille chauffante - 1




OR

SUMMIT D6


Couvercle -1




Grille Warm-Up™ - 1




Cuve - 1




Panneau droit de l'enclos - 1




Longeron de cadre de châssis avant - 1




Panneau gauche de l'enclos - 1




Longeron de cadre de châssis arrière - 1




Panneau de ventilation avant - 1



Assemblage du panneau arrière - 1



Ventilation arrière - 1




Grille à accessoires - 1



LISTE DES PIÈCES

Barres Flavorizer® - 2




Grilles de cuisson en acier inoxydable

SUMMIT® D4


- 2

SUMMIT® D6


- 3



Plateau inférieur - 1




Support de lèchefrite - 1



Lèchefrite - 1



Barquettes jetables - 2




Axe d'articulation - 2



Goupille bêta - 2



Conduit de gaz ondulé - 1



Clip de ventilation avant droit - 1




Clip de ventilation avant gauche - 1



Une clé de 7/16 po - 1




Clé - 1



Vis métalliques de la feuille n° 10 - 3



Arrimage en plastique - 3

Boulons de 1/2 po
(1/4 x 20 x 1/2 po) - 8

Vis en acier n° 10-32 x 1/4" - 5



Rondelle en nylon - 8



1/2" Joint de fusée éclairante - 2



3/8" Joint de fusée éclairante - 2



Poignée - 2




Boulonnerie de Poignée - 2



Rôtissoire - 1




Moteur de la rôtissoire - 1




Support de la rôtissoire - 1



Écrou Keps (1/4 x 20) - 2


Le Matériel de Crochet
de rôtissoire - 2

Fumeur - 1




VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D4

7840501 - Summit® Platinum D4 NG Built-In 091905



EXPLODED VIEW - PLATINUM D6

7840501 - Summit® Platinum D6 NG Built-In 092005





LISTE DE VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D4

7





- | | | |
|--|---|--|
| 1. Axe de charnière | 25. Bouton de commande | 52. Vis de la broche de la rôtissoire |
| 2. Matériel du thermomètre | 26. Panneau de commande | 53. Broche de la rôtissoire |
| 3. Plaque d'identification du thermomètre | 27. Panneau avant | 54. Arbre de la rôtissoire |
| 4. Panier Warm-Up™ | 28. Ensemble de protection de l'aération | 55. Ensemble du boîtier de cuisson |
| 5. Ensemble du fumoir | 29. Rail du cadre avant | 56. Ensemble d'électrodes (câble de 16 1/4 pouces) |
| 6. Ensemble de barres Flavorizer® avec fumeur | 30. Panneau arrière gauche | 57. Tube du brûleur droit |
| 7. Grille du boîtier du fumoir | 31. Panneau gauche | 58. Protection anti-chaleur |
| 8. Moteur de la rôtissoire | 32. Ensemble du Poignée | 59. Ensemble de protection des piles |
| 9. Support du moteur | 33. Étagère inférieure | 60. Conduit de gaz principal |
| 10. Vis du support du moteur | 34. Aération à ouverture au pied | 61. Cloison |
| 11. Ecou Keps de 1/4 - 20 pouces | 35. Support de ventilation gauche | 62. Plateau inférieur |
| 12. Ensemble d'électrodes du fumoir (câble de 10 1/2 pouces) | 36. Ensemble de porte gauche | 63. Support pour égouttoir Summit |
| 13. Ensemble d'électrodes (câble de 8 3/4 pouces) | 37. Ensemble de porte droit | 64. Egouttoir Summit |
| 14. Tube Crossover® | 38. Anneau de retenue en épingle à cheveux | 65. Egouttoir Summit |
| 15. Tube du brûleur du fumoir | 39. Ensemble du couvercle | 66. Rail du cadre arrière |
| 16. Tube du brûleur de gauche | 40. Boulon de 1/4 - 20 x 1 1/4 pouce | 67. Matériel d'aération arrière |
| 17. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 41. Matériel de protection contre la pluie IR | 68. Matériel du panneau arrière |
| 18. Rampe à gaz | 42. Grille de cuisson de 12 pouces | 69. Panneau arrière droit |
| 19. Câble de l'interrupteur d'allumage négatif | 43. Protection contre la pluie IR | 70. Panneau droit |
| 20. Câble de l'interrupteur d'allumage positif | 44. Vis en acier inoxydable de 10 - 24 x 1/2 pouces | 71. Vis avec rondelle de 10 - 16 x 3/4 |
| 21. Ensemble de modules d'allumage à quatre sorties | 45. Ensemble de barres Flavorizer® droit | 72. Bouchon en plastique |
| 22. Ensemble de boutons d'allumage | 46. Brûleur IR | 73. Bloque porte |
| 23. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 47. Boîtier de protection IR | 74. Traversée de porte |
| 24. Petit bouton de commande | 48. Grille de chauffage | 75. Bouchon de la porte |
| | 49. Thermocouple | 76. Boulon noir de 1/4 - 20 x 1/2 pouce |
| | 50. Conduit de gaz IR | 77. Support d'aération droit |
| | 51. Câble de l'électrode IR | |

LISTE DE VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D6




- | | | |
|--|---|--|
| 1. Axe de charnière | 26. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 53. Boîtier de protection IR |
| 2. Matériel du thermomètre | 27. Petit bouton de commande | 54. Thermocouple |
| 3. Plaque d'identification du thermomètre | 28. Bouton de commande | 55. Conduit de gaz IR |
| 4. Panier Warm-Up™ | 29. Console de commande | 56. Arbre de la rôtissoire |
| 5. Grille de cuisson de 8 pouces | 30. Panneau avant | 57. Câble pour électrode IR |
| 6. Ensemble du fumoir | 31. Ensemble de protection de l'aération | 58. Ensemble du boîtier de cuisson |
| 7. Grille du boîtier du fumoir | 32. Rail du cadre avant | 59. Ensemble des électrodes (câble de 16 1/4 pouces) |
| 8. Ensemble de barres Flavorizer® avec fumoir | 33. Panneau arrière gauche | 60. Ensemble d'électrodes (câble de 25 1/2 pouces) |
| 9. Broche de la rôtissoire | 34. Ensemble du Poignée | 61. Protection anti-chaleur |
| 10. Moteur de la rôtissoire | 35. Panneau gauche | 62. Conduit de gaz principal |
| 11. Support du moteur | 36. Bloque porte | 63. Ensemble de protection des piles |
| 12. Vis du support du moteur | 37. Étagère inférieure | 64. Cloison |
| 13. Ecou Keps de 1/4 - 20 pouces | 38. Support d'aération gauche | 65. Plateau inférieur |
| 14. Ensemble d'électrodes du fumoir (câble de 10 1/2 pouces) | 39. Aération à ouverture au pied | 66. Support pour égouttoir Summit |
| 15. Ensemble d'électrodes (câble de 8 3/4 pouces) | 40. Ensemble de porte gauche | 67. Egouttoir Summit |
| 16. Tube Crossover® | 41. Ensemble de portes droit | 68. Egouttoir Summit |
| 17. Tube du brûleur du fumoir | 42. Anneau de retenue en épingle à cheveux | 69. Rail du cadre arrière |
| 18. Tube du brûleur gauche | 43. Ensemble du couvercle | 70. Matériel d'aération arrière |
| 19. Tube du brûleur droit | 44. Boulon de 1/4 - 20 x 1 1/4 pouces | 71. Matériel du panneau arrière |
| 20. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 45. Grille de cuisson de 12 pouces | 72. Panneau arrière droit |
| 21. Rampe à gaz | 46. Matériel de protection contre la pluie | 73. Panneau droit |
| 22. Câble de l'interrupteur d'allumage négatif | 47. Ensemble de barres Flavorizer® droit | 74. Vis avec rondelle de 10 - 16 x 3/4 |
| 23. Câble de l'interrupteur d'allumage positif | 48. Protection contre la pluie IR | 75. Bouchon en plastique |
| 24. Ensemble de modules d'allumage à six sorties | 49. Vis en acier inoxydable de 10 - 24 x 1/2 pouces | 76. Traversée de porte |
| 25. Ensemble de boutons d'allumage | 50. Grille de chauffage | 77. Bouchon de la porte |
| | 51. Broche de la rôtissoire | 78. Boulon noir de 1/4 - 20 x 1/2 pouces |
| | 52. Brûleur IR | 79. Support d'aération droit |







3



4



5







6




⚠ ATTENTION : Soyez à deux personnes pour soulever et installer l'ensemble du cadre intégré Summit®.

- Soulevez l'ensemble du cadre et placez-le à l'intérieur de l'ouverture de la structure en "flot". Assurez-vous que le cadre repose à plat sur la surface finie de la structure.
- Ajustez l'aération avant pour reposer le cadre complètement sur le sol.
- Appliquez une perle de joint(1) en silicone autour du périmètre et des extrémités avant du grill qui sont en contact avec la structure en "flot". Cela empêchera toute fuite d'humidité. Le joint que vous utilisez doit résister à une température supérieure à 120° F.












7




SUMMIT® D4 ○○○○

SUMMIT® D6 ○○○○○○





8







SUMMIT® D4 0000

SUMMIT® D6 000000



(1)


(2)





9

SUMMIT® D4 0000


SUMMIT® D6 000000





a



b




c




Support d'allumage
par allumette


10




11




12




13



14




15



EMPLACEMENTS DES CONDUITS DE GAZ

Remarque : Laissez un accès dans la Structure en "îlot" pour l'alimentation en gaz et pour l'entretien du régulateur non situé à l'intérieur de la structure du grill. Vous trouverez une porte d'accès au conduit de gaz et au régulateur Weber® (pièce n° 36311) chez votre revendeur, sinon appelez le Service client au 1-847-446-1071.



Remarque : Cette zone devrait être maintenue dégagée de toute surface coupante, dentelée ou extrêmement abrasive afin d'éviter toute détérioration potentielle des conduits d'alimentation en gaz. Soyez prudent en tirant les conduits de gaz à travers la structure intégrée.

INSTALLATION D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL TYPIQUE

Nous recommandons que l'installation soit réalisée par un professionnel AUTORISÉ.

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA TUYAUTERIE

Remarque - Contactez votre municipalité locale pour connaître les codes de construction réglementant les installations de grills à gaz d'extérieur. En l'absence de Codes régionaux, vous devez être en conformité par rapport à la dernière édition du Code national relatif au gaz combustible de l'ANSI Z223.1/NFPA54.

- Ce grill a été conçu pour fonctionner à 4,5 pouces d'une colonne d'eau.
- Une vanne de fermeture manuelle doit être mise en place à l'extérieur, et être accessible, pas à l'intérieur de la structure "intégrée". Une vanne de fermeture manuelle supplémentaire devrait être mise en place sur le conduit du combustible à branche à un emplacement accessible près du conduit d'alimentation.

⚠ Attention : En cas de présence de jeunes enfants, la pose d'une vanne auto-blocante devrait être envisagée.

- L'élément de tuyauterie utilisé devrait être résistant à l'action du gaz propane liquide lorsque les raccords de gaz sont effectués.
- Les raccords de gaz doivent être fermement fixés à une construction rigide permanente.

Remarque : Les renseignements fournis dans ce guide sont des renseignements généraux qui correspondent à des installations typiques. Nous ne pouvons pas aborder toutes les installations possibles. Avant l'installation, nous vous recommandons de contacter votre municipalité pour connaître les Codes de construction locaux et la caserne de pompiers la plus proche pour une vérification de votre installation.

Pour toute question, contactez le service client au 1-800-446-1071.

Dimensions	Dimensions pour le découpage intégré		
	D4	D6	Tolérances
A	3 3/4"	3 3/4"	+ 1/8" - 1/8"
B	6 1/4"	6 1/4"	+ 1/8" - 1/8"
C	2 1/2"	2 1/2"	+ 1/8" - 1/8"

Tableau 10-1	La capacité maximale des tuyaux en pieds cubes de gaz par heure pour une pression de gaz de 0,5 psi ou Moins et une Chute de pression de Colonne d'eau de 0,3 pouces. (En fonction d'un gaz à gravité particulière de 0,60)														
	Taille nominale du tuyau en fer (Pouces)	Diamètre interne (Pouces)	Longueur du tuyau (pieds)												
10			20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
1/4	.364	32	22	18	15	14	12	11	11	10	9	8	8	7	6
3/8	.493	72	49	40	34	30	27	25	23	22	21	18	17	15	14
1/2	.622	132	92	73	63	56	50	46	43	40	38	34	31	28	26
3/4	.824	278	190	152	130	115	105	96	90	84	79	72	64	59	55
1	1.049	520	350	285	245	215	195	180	170	160	150	130	120	110	100
1 1/4	1.380	1050	730	590	500	440	400	370	350	320	305	275	250	225	210
1 1/2	1.160	1600	1100	890	760	670	610	560	530	490	460	410	380	350	320
2	2.067	3050	2100	1650	1450	1270	1150	1050	990	930	870	780	710	650	610
2 1/2	2.469	4800	3300	2700	2300	2000	1850	1700	1600	1500	1400	1250	1130	1050	980
3	3.068	8500	5900	4700	4100	3600	3250	3000	2800	2600	2500	2200	2000	1850	1700
4	4.026	17500	12000	9700	8300	7400	6800	6200	5800	5400	5100	4500	4100	3800	3500

TUYAUTERIE DU CONDUIT DE GAZ

- Consultez le schéma de tuyauterie au bas de la page précédente.
- Le conduit de gaz en provenance de la rampe à gaz est de 58 pouces de long. N'allongez pas le conduit de gaz.
- Nous vous avons fourni les moyens de réaliser un raccord évasé SAE à 45°. N'utilisez pas de joint pour tuyau sur ce raccord.
- Si la longueur de conduit nécessaire ne dépasse pas 50 pieds, utilisez un tube O D. de 5/8". Une taille de plus devrait être utilisée pour des longueurs supérieures à 50 pieds. Consultez le schéma de tuyauterie.
- La tuyauterie de gaz peut être constituée de tubes de cuivre, de type K ou L ; de tubes de plastique en polyéthylène, avec une épaisseur de paroi minimale de 0,062 pouces, ou un tube en fer forgé ou en acier de poids standard (programme 40).
- Les tubes en cuivre doivent comporter le l'étain si le gaz contient plus de 0,3 grammes de sulfure d'hydrogène pour 100 pieds cubiques de gaz.
- Les tubes en plastique conviennent uniquement pour des utilisations en extérieur ou en sous-sol.
- La tuyauterie de gaz en contact avec la terre, ou avec tout autre matériau susceptible de corroder les tuyaux, doit être protégée contre la corrosion selon une méthode homologuée.
- La tuyauterie sous-terrainne doit être recouverte par une couche d'un minimum de 18 pouces.

TEST DES RACCORDS

Tous les raccords et les joints doivent être testés de manière approfondie à la recherche de fuites conformément aux codes régionaux et à toutes les procédures énumérées dans la dernière édition du Code national relatif au gaz combustible de l'ANSI Z223.1/NFPA 54.

⚠ DANGER

N'utilisez pas de flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Vérifiez qu'il n'y a aucune étincelle ou flamme nue dans la zone pendant que vous détectez la présence de fuites. Des étincelles ou des flammes provoqueraient un incendie ou une explosion susceptible de provoquer une blessure physique grave voire un décès et des dommages matériels.

REGULATEUR


- Le régulateur devrait toujours être sur un support adapté.
- Le régulateur doit être installé à proximité de l'appareil.
- Chaque appareil doit avoir un régulateur séparé.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ


Un conduit de gaz ondulé de 58" pouces est fourni avec le grill. Ce conduit doit passer à travers l'ouverture de l'arrivée de gaz vers l'alimentation principale en gaz.

- 1) Raccordez le conduit de gaz ondulé au régulateur (a) Utilisez le joint évasé de 1/2" (1) pour garantir une bonne étanchéité. **(b) montre le conduit de gaz et le régulateur assemblés.**
- 2) Découvrez le raccord évasé du régulateur
- 3) Conduisez l'alimentation principale en gaz vers l'entrée du régulateur à l'aide d'un conduit rigide. Consultez la section "Installation de l'alimentation en gaz typique".

vue du haut



vue du haut




⚠ ATTENTION : Ce produit a fait l'objet de tests de sécurité et est certifié pour une utilisation dans un pays particulier uniquement. Vérifiez la désignation de pays située sur le carton d'emballage.

Ces pièces peuvent contenir du gaz ou être des éléments dont la combustion produit du gaz. Veuillez consulter le Service clientèle de Weber-Stephen Products Co. pour des renseignements sur les pièces de rechange originales de Weber-Stephen Products Co..

⚠ MISE EN GARDE : Ne tentez pas d'effectuer des réparations sur des éléments contenant du gaz ou sur des éléments dont la combustion produit du gaz sans contacter le service clientèle de Weber-Stephen Products Co.. Si vous ne suivez pas la présente Mise en garde relative au produit, vos actions risquent de provoquer un incendie ou une explosion entraînant des blessures physiques graves voire un décès ainsi que des dégâts matériels.

- 4) Raccordez le conduit de gaz ondulé à la rampe à gaz située à droite du grill au-dessous de la console de commande.
- 5) Raccordez le conduit de gaz ondulé à la rampe à gaz située à droite du grill au-dessous de la console de commande. Utilisez le joint évasé de 1/2" (1) pour garantir une bonne étanchéité.




Remarque : Laissez un accès dans la structure en "ilot" pour l'entretien de l'alimentation en gaz et du régulateur à l'extérieur de la structure du grill. Une porte d'accès au conduit de gaz et au régulateur de chez Weber® (pièce n° 36311) peut être achetée chez votre revendeur ou en appelant le Service client au 1-847-446-1071.

VENTILATION

⚠ MISE EN GARDE : Des trous d'aération doivent être présents dans la structure en haut et en bas pour permettre la ventilation en cas de fuite de gaz.

Les trous d'aération peuvent être situés dans une zone de visibilité faible et devraient être protégés par un matériau de filtrage afin d'empêcher les rongeurs et les insectes de pénétrer dans la structure. Les trous d'aération aideront aussi à faire sécher l'humidité.

Les aérations du compartiment intégré Summit® (pièce n° 36312) sont disponibles auprès de votre revendeur ou en appelant le Service client au 1-800-446-1071.



Remarque : Ces illustrations sont fournies pour référence uniquement.

- Une ventilation transversale doit être intégrée à la structure de support. Nous recommandons un minimum de 100 pouces carrés de ventilation par côté.
- Les aérations devraient être situées des deux côtés de la structure.
- Les illustrations ci-dessus sont fournies pour référence uniquement.
- Les emplacements de ventilation devraient se trouver au centre et vers l'extérieur.
- Situez les aérations à la fois au bas de la structure et en haut de la structure.
- Les aérations du bas devraient se trouver aussi près que possible du niveau du sol. Assurez-vous que la zone d'aération n'est pas bloquée par les supports internes de la structure.
- Nous recommandons des aérations avec des filtres.
- Les portes d'accès vers la structure ne sont pas considérées comme des aérations.
- Nettoyez régulièrement les aérations.

⚠ DANGER : Le non respect des instructions minimales relatives à l'aération risque d'entraîner une accumulation de gaz à l'intérieur de la structure en cas de fuite de gaz. Cela risque d'entraîner un incendie ou une explosion susceptible d'entraîner une grave blessure corporelle voire un décès et des dommages matériels.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com

©2003 The following trademarks are registered in the name of Weber-Stephen Products Co., an Illinois corporation, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A. Australia; Smokey Joe, Weber, Kettle Silhouette®, Genesis, Austria; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, Benelux; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, Compact Grill Configuration, Botswana; Weber, Canada; Smokey Joe, Genesis, China; Kettle Silhouette®, Denmark; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, Finland; Smokey Joe, France; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, One-Touch, Germany; Smokey Joe, Weber, One-Touch, Greece; Smokey Joe, Ireland; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Italy; Smokey Joe, Weber, Japan; Smokey Joe, Weber, Korea; Smokey Joe, Weber, New Zealand; Weber, Smokey Joe, Nigeria; Weber, Norway; Smokey Joe, Weber, Portugal; Weber, South Africa: Smokey Joe, Weber, Kettle Configuration, Spain; Smokey Joe, Weber, Sweden; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Switzerland; Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, United Kingdom; Smokey Joe, Weber, Weber One-Touch, U.S.A.; Kettle Configuration, Kettle Silhouette®, Smokey Joe, Weber, One-Touch, Firespice, Go-Anywhere, U.S.A.; Kettle Configuration, Kettle Silhouette, Genesis, Flavorizer, Crossover, Flango, Performer, Rapidfire, Tuck 'N Carry, Jumbo Joe, Bar-B-Kettle, Master-Touch, Spirit, Grill Out, Summit, Platinum, 1-800-Grill-Out, Ranch, Matchless Flame, Zimbabwe; Weber, Kettle Configuration, Kettle Silhouette®.