



Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal de 8,0 pi³

Sécheuse

Available Products: ELFG7437AG, ELFG7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Blanc

Version: 04/24

Spécifications du produit

Séchoir

Flux d'air	200 PCM
Type de dos de tambour	Acier peint
Matériau du tambour	Acier peint
Sélections du niveau de séchage	Oui
Élément chauffant	20000 BTU
Filtre à charpie	Oui
Capteur d'humidité	Oui

Options de sécheuse

Heure de départ différé	1-12 heures
Boost sec	Oui
Tumble prolongé	Oui
Évaporation parfaite	Oui
Adoucisseur de plis	Oui

Niveau de sécheresse

Max	Oui
Élevé	Oui
Normal	Oui
Bas	Oui
Humide	Oui

Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Ventilation Type	Ventilé

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STAR	Oui
-----------------------	-----

Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	7
Volumineux	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Rafraîchissement instantané	Oui
Normal	Oui
Temps de séchage programmé	Oui

Températures de séchage

Bas	Oui
Normal	Oui
Élevé	Oui
Désinfection	Oui
Eco sec	Oui

Commandes

Annuler	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	38 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi ³
Capacité de linge sec testée	11.5 kg

Données énergétiques

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
kWh / cycle	2.5 kWh
kWh/an	710 kWh

Available Products: ELFG7437AG, ELFG7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Blanc

Version: 04/24

Spécifications générales


<u>Carillon activé/Carillon désactivé</u>	Oui
<u>Pieds de nivellement</u>	Oui
<u>Étiquette Prop 65</u>	Oui
<u>Garantie - Main-d'œuvre</u>	1 an
<u>Garantie - Pièces</u>	1 an

Certifications et approbations de sécurité

<u>Classé UL</u>	Oui
------------------	-----

Schéma d'installation

Dryer dimensions



* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).